



**Klein und unglaublich vielseitig.  
Genau das Richtige für kleine Arbeitsgruppen.**



## Der schnelle und preisgünstige Desktop-Farbdrucker für jeden Arbeitsplatz oder kleinere Arbeitsgruppen.

Der C3600n hat eine der kleinsten Standflächen seiner Klasse und bietet eine große Vielseitigkeit bei der Bewältigung aller im Büro anfallenden Druckaufgaben. Neben seiner Kompaktheit zeichnen ihn zusätzlich noch Schnelligkeit, preisgünstiges und hochwertiges Farbdrucken aus.

Dieses neueste Modell unserer C3000-Reihe basiert auf unserer preisgekrönten robusten LED-Single-Pass-Drucktechnologie ausgestattet mit Einstellungsmöglichkeiten und Funktionen, die man üblicherweise nur in größeren und weitaus teureren Geräten erwartet.

### DIE MERKMALE DES C3600n IM ÜBERBLICK

|                            | C3600n                         |
|----------------------------|--------------------------------|
| Druckgeschwindigkeit Farbe | 16 Seiten A4 pro Minute        |
| Druckgeschwindigkeit S/W   | 20 Seiten A4 pro Minute        |
| Papierformate              | A4, A5, A6, Banner             |
| Fassungsvermögen           | 250 Blatt, 80 g/m <sup>2</sup> |
| Abmessungen                | 290 x 376 x 479 mm             |
| Duplexdruck                | Manuell (nur Windows)          |
| Prozessorgeschwindigkeit   | 400 MHz                        |
| Standard Speicher          | 128 MB RAM                     |
| Druckersprachen            | PCL und Postscript             |

### Beeindruckende Druckleistung

Eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 16 Farbseiten pro Minute (20 Seiten pro Minute in Schwarzweiß) und Ausgabe der ersten Seite nach bereits 12 Sekunden sind Leistungsmerkmale die effizientes Arbeiten ermöglichen und Wartezeiten erheblich reduzieren.

### Unnachahmliches, platzsparendes Design

Mit seinem kompakten Design und seinem leicht zugänglichen Ausgabefach ist der C3600n die optimale Lösung, wenn wenig Platz zur Verfügung steht. Das LCD-Display an der Front liefert klare, leicht verständliche Statusinformationen, wie z.B. einer permanenten Anzeige aller Tonerfüllstände.

### Vielseitigkeit die beeindruckt

Seine hervorragende Medienflexibilität, wie z.B. das erstellen von Visitenkarten, Etiketten, CD-Labes, wasserfeste Materialien für Außenwerbung oder das bedrucken von Banner bis zu 1,2m Länge, beeindruckt jeden Anwender. Inhouse Werbematerialien erstellen, einfach und schnell mit dem OKI C3600n. Ausgestattet mit PCL und PostScript unterstreicht seine Vielseitigkeit in Richtung Betriebssystem Unterstützung. Selbst moderne Warenwirtschaftssysteme wie z.B. SAP werden optimal, durch 8 Barcodes mit eigener Checksummen-Generierung, perfekt unterstützt.

### Zuverlässigkeit serienmäßig

Wenn ein Drucker über weniger bewegliche Teile verfügt, gibt es auch weniger Fehlerquellen. Deshalb war OKI Printing Solutions Vorreiter bei der Verwendung der zuverlässigen und präzisen LED-Belichtungstechnologie, und wir verwenden sie auch weiterhin in allen unseren Farbdruckern. Verbunden mit der Single-Pass-Drucktechnologie sind sie genau auf die Bedürfnisse einer kleinen, aber beschäftigten Arbeitsgruppe zugeschnitten.

### Leistungsfähige Produktivitätssoftware

Der C3600n bietet eine ganze Palette nützlicher Produktivitäts- und Kreativsoftware, weshalb er optimal in das Büroumfeld passt:

- Print Control – diese Verbrauchs- und Zugangsüberwachung ermöglicht präzisere Kostenkontrolle.
- PrintSuperVision – browserbasiert werden alle Ihre Netzwerkdrucker überwacht und verwaltet, unabhängig von Fabrikat oder Modell.
- Template Manager 3.0 – bietet Vorlagen, die zur Erstellung unterschiedlichster Büro- und Werbedokumente schnell und einfach bearbeitet werden können.
- Color Correct – zur Feinabstimmung der Standard Office-Farbpalette oder genereller Veränderung von Farb-, Kontrast- und Helligkeitswerten.
- Color Swatch – ermöglicht die exakte Reproduktion von Sonderfarben z.B. in Firmenlogos.



# Der C3600n Farb- und Monodrucker

|                                    |                                       | C3600n   |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Artikelnummer                      |                                       | 44004604   |
| Druckgeschwindigkeit und Durchsatz | A4-Druckgeschwindigkeit               | 16 Seiten pro Minute/Farbe, 20 Seiten pro Minute/Schwarzweiß   |
|                                    | Zeit bis zum ersten Druck (TTFP)      | 10 Sekunden Schwarzweiß, 12 Sekunden Farbe   |
|                                    | Aufwärmzeit                           | Bis zu 80 Sekunden nach dem Einschalten und bis zu 40 Sekunden aus Energiesparmodus heraus   |
|                                    | Prozessorgeschwindigkeit              | 400MHz   |
| Druckqualität                      | Auflösung                             | ProQ2400 Multilevel-Technology, 1.200 x 600dpi   |
|                                    | Funktionen                            | Automatischer Farbabgleich, Fotomodus über Treiber (ausser Mac und PostScript Treiber)   |
| Schriften                          | Druckerschriften                      | 87 skalierbare PCL-Fonts und 80 PostScript-Fonts; PCL Bitmap-Fonts, OCR-A/B; USPS ZIP Barcode  |
| Kompatibilität                     | Druckersprachen                       | PCL 6 (XL3.0) und PCL5c, PostScript 3 (Clone), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)  |
|                                    | Netzwerkfähigkeit                     | Hi-Speed USB und 10/100-TX Ethernet  |
|                                    | OS-Kompatibilität                     | Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 für x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) / Mac OS X PowerPC 10.2.8 oder höher / Mac OS X Intel 10.4.4 oder höher <sup>1</sup>  |
|                                    | Barcode-Unterstützung                 | Barcode mit Checksummen-Generierung  |
| Utility-Suite                      |                                       | Color Correct, Color Swatch, OKI LPR (nur Windows), PrintSuperVision.net (nur Windows), Template Manager 3.0 (nur Windows), Web Driver Installer (nur Windows), Web Print (nur Windows), Print Control Server (nur Windows), Print Control Client, Storage Device Manager (nur Windows), Gamma Utility |
| Speicher                           | Standard RAM                          | 128MB  |
|                                    | Maximaler RAM                         | 640MB  |
| Papierverarbeitung                 | Fassungsvermögen des 1. Papierfachs   | 250 Blatt, 80 g/m <sup>2</sup> , Papierformate: A4, A5, B5, A6   |
|                                    | Fassungsvermögen des Universaleinzugs | 1 Blatt; Papierformate: A4, A5, B5, A6, Umschläge (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5) Etiketten (Avery 7162, 7664, 7666), benutzerdefinierte Formate (bis zu 1.200 mm Länge einschließlich Banner * <sup>2</sup> )  |
|                                    | Mediengewicht Standard-Papierfach     | 64 – 120 g/m <sup>2</sup>  |
|                                    | Mediengewicht Universaleinzug         | 75 – 203 g/m <sup>2</sup>  |
|                                    | Duplexdruck                           | Manuell (nur Windows)  |
|                                    | Duplex-Papierformate                  | Unterstützte Papierformate: A4, A5, B5; unterstützte benutzerdefinierte Formate: Breite 148–215,9 mm, Länge 210–355,6 mm   |
|                                    | Duplex-Papiergewichte                 | 75 – 105 g/m <sup>2</sup>  |
|                                    | Papierausgabe                         | 150 Blatt face-down, 1 Blatt face-up, 80 g/m <sup>2</sup>  |
| Betriebsbedingungen                | Temperatur/Luftfeuchtigkeit           | 10 °C – 32 °C (17 °C – 27 °C empfohlen) / 20% bis 80% RF (50% bis 70% RF empfohlen)  |
|                                    | Lagerung                              | -10 °C – 43 °C, 10% bis 90% RF   |
| Energiedaten                       | Stromversorgung                       | 220 – 240 V, 50/60 Hz ± 2 Hz   |
|                                    | Leistungsaufnahme                     | ca. 400 W, max. 980 W, Stand-by 100 W (Durchschnitt), Energiesparmodus < 14 W  |
| Geräuschpegel                      |                                       | Betrieb: bis zu 51,0 dB(A), Standby: 37 dB(A), Energiesparmodus: Hintergrundgeräusch   |
| Abmessungen                        | H x B x T                             | 290 mm x 372 mm (äußerster Punkt 376 mm) x 478 mm (äußerster Punkt 479 mm)   |
| Gewicht* <sup>3</sup>              |                                       | ca. 21 kg  |
| Auslastung                         | Druckerauslastung (max.)              | 35.000 Seiten/Monat  |
|                                    | Druckerauslastung (Durchschnitt)      | 500 – 2.000 Seiten/Monat   |
| Gewährleistung                     |                                       | 3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 90 Tagen nach Kauf. Vor-Ort-Service Next-Day bei Störungsmeldung bis 12:00 Uhr.   |
| Zubehör                            | Speicher                              | o 256MB (01182901) oder 512MB (01182902)   |
|                                    | Unterschrank                          | o (09624208)   |

o optional (Bestellnummer)

<sup>1</sup> Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen finden Sie auf Ihrer lokalen Website von OKI Printing Solutions.

<sup>2</sup> Installation von optionalem Speicher wird empfohlen, um die vollständigen Bannerdruck-Funktionen nutzen zu können.

<sup>3</sup> Enthält alle Verbrauchsmaterialien.

## Informationen über Verbrauchsmaterialien

Zum Schutz Ihres Druckers und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität ist dieses Modell für den Betrieb nur mit original OKI Tonerkartuschen eingerichtet. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke „OKI“ und an der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als „kompatibel“ oder „wiederbefüllt“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet. Spezifikationen können unangekündigt geändert werden. Alle Warenzeichen sind anerkannt.

| Beschreibung    | Lebensdauer* (Seiten) | Artikelnummer  |
|-----------------|-----------------------|--|
| Toner (schwarz) | 1.500                 | 43459436   |
|                 | 2.500                 | 43459332   |
| Toner (Farbe)   | 1.500                 | Cyan: 43459435 / Magenta: 43459434 / Gelb: 43459433                    |
|                 | 2.500                 | Cyan: 43459331 / Magenta: 43459330 / Gelb: 43459329                    |
| Bildtrommel     | 15.000                | Schwarz: 43460208 / Cyan: 43460207 / Magenta: 4340206 / Gelb: 43460205 |
| Transportband   | 50.000                | 43378002   |
| Fixiereinheit   | 50.000                | 43377003   |

\*Alle Toner: A4-Seiten bei 5% Farbdeckung; mit der Erstausrüstung des Druckers können 500 Seiten bei 5% Farbdeckung gedruckt werden;

alle Bildtrommeln: durchschnittliche Lebensdauer A4-Seiten; Transportband: bei durchschnittlich 3 Seiten/Druckauftrag

**OKI SYSTEMS  
(DEUTSCHLAND) GMBH**  
 HANSALLEE 187  
 40549 DÜSSELDORF  
 TEL.: 01805/6544357\*\*\*  
 01805/OKIHELP\*\*\*  
 FAX: +49 (0)2 11/59 33 45  
**WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.DE**  
 INFO@OKI.DE

**OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)**  
 CAMPUS 21  
 BUSINESSZENTRUM WIEN SÜD  
 LIEBERMANNSTRASSE A02 603  
 A-2345 BRUNN AM GEBIRGE  
 TEL.: +43(0)2236/677110  
 FAX: +43(0)2236/677110999  
**WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.AT**  
 OFFICE@OKI.AT

